

## Fuel for high compression Diesel engines

Patent number: EP0716139  
Publication date: 1996-06-12  
Inventor: SUNDERBRINK THOMAS [DE]  
Applicant: VEBA OEL AG [DE]  
Classification:  
- International: C10L1/02  
- european: C10L1/02D  
Application number: EP19950118741 19951129  
Priority number(s): DE19944443549 19941207

### Abstract of EP0716139

Fuel contains esterified prods. of fatty acids produced from natural oils and alcohols, and essentially free of lower alcohols and natural oils and fats. more than 1, pref. more than 50, esp. more than 95 vol.% esterified products. 1 derived from plant oils, esp. rapeseed oil. The mono-alcohols are 4 and/or branched and/or secondary alcohols, pref. sec. butyl alcohols. In an example, fatty acid mixt. and 12 mol sec. butanol were heated, with addn. of 300 m toluene-sulphonic acid in a water separator, to boiling until no more water distilling off the chloroform, the prod. was washed with water. After distilling at 1 mbar, pure rapeseed oil sec butyl ester was obtd. (yield = 85%). A diesel rapeseed oil sec butyl ester had a cloud point of -3.6 degrees C compared to diesel fuel contg. no rapeseed oil sec. butyl ester.

Data supplied from the **esp@cenet** database - World

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

**EP 0 716 139 A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
12.06.1996 Patentblatt 1996/24

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C10L 1/02**

(21) Anmeldenummer: 95118741.8

(22) Anmeldetag: 29.11.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK FR GB IE LU NL SE

(30) Priorität: 07.12.1994 DE 4443549

(71) Anmelder: **VEBA OEL AG**  
D-45896 Gelsenkirchen (DE)

(72) Erfinder: **Sunderbrink, Thomas**  
D-46242 Bottrop (DE)

(74) Vertreter: **Berg, Dirk, Dr.**  
**Veba Oel AG**  
**Gewerbliche Schutzrechte**  
**Alexander-von-Humboldt-Strasse**  
45896 Gelsenkirchen (DE)

(54) **Kraftstoff für hochverdichtende selbstzündende Motoren**

(57) Die Erfindung betrifft einen Kraftstoff für hochverdichtende selbstzündende Motoren enthaltend Veresterungsprodukte von Fettsäuren aus nativen Ölen und Fetten mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Monoalkoholen und im wesentlichen frei von niederen Alkoholen sowie nativen Fetten und Ölen.

**EP 0 716 139 A1**

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Kraftstoff für hochverdichtende selbstzündende Motoren.

Aus der Praxis ist bekannt, daß mit Dieselmotoren ausgestattete Kraftfahrzeuge statt mit herkömmlichem Dieselmotorenkraftstoff, nämlich einer Mitteldestillatfraktion aus der Mineralölverarbeitung, mit Rapsölmethylester als Kraftstoff betrieben werden können, ohne daß, abgesehen von etwas geänderten Einstellvorgaben und ggfs. einer Anpassung der mit dem Kraftstoff in Berührung kommenden Dichtungsmaterialien, Änderungen am Motor vorgenommen werden müssen. Ein wesentlicher Nachteil von Rapsölmethylester, der auch gelegentlich als Biodiesel bezeichnet wird, ist sein völlig unbefriedigendes Kälteverhalten.

Aus dem druckschriftlichen Stand der Technik sind Kraftstoffgemische bekannt, die zum Betreiben von Dieselmotoren geeignet sind und Veresterungsprodukte nativer Öle enthalten.

Dokument DE 31 49 170 A1 beschreibt brennbare Mischungen, die 5 bis 60 Vol.-% eines Veresterungsproduktes von Fettsäuren mit C<sub>1</sub>- bis C<sub>3</sub>-Alkoholen sowie 20 bis 90 Vol.-% eines Gasöls und 5 bis 60 Vol.-% Methanol enthalten.

Dokument DE 31 50 988 A1 offenbart ein brennbares Gemisch, das 50 bis 90 Vol.-% eines Veresterungsproduktes von Fettsäuren mit C<sub>1</sub>- bis C<sub>8</sub>-Alkoholen und 10 bis 50 Vol.-% eines alkoholischen Bestandteiles enthält.

Ein höherer Gehalt an niederen Alkoholen in Dieselmotorkraftstoffen wirkt sich nachteilig auf die Eigenschaften des Kraftstoffs aus. So wird die Cetanzahl durch den Alkoholanteil erniedrigt und der Kraftstoff erhält eine für Dieselmotorkraftstoffe völlig untypische Siedecharakteristik. Desweiteren wird der Flammpunkt des Kraftstoffs erheblich erniedrigt, was aufgrund nationaler Vorschriften zu einer anderen Gefahrenklasseneinstufung und damit zu verschärften Auflagen hinsichtlich Umgang, Lagerung und Transport des Kraftstoffs führen kann.

Dokument DE 41 35 294 A1 offenbart Gemische zum Betreiben von Dieselmotoren, die 5 bis 90 Vol.-% eines Veresterungsproduktes von Fettsäuren mit C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkoholen enthalten. Die beschriebenen Treibstoffgemische enthalten als einen wesentlichen Bestandteil mindestens ein pflanzliches und/oder tierisches Öl. Aus Praxistests ist jedoch bekannt, daß im Kraftstoff enthaltene Glyceride zu Ablagerungen bzw. sogenannten Verlackungen im Brennraum des Motors führen.

Beim Rapsölmethylester liegt der cold-filter-plugging-point (CFPP), d. h. die Temperatur, bei der der Kraftstofffilter sich zusetzt, bei etwa - 7 °C bis - 11 °C, der Cloudpoint bei etwa - 3 °C bis - 10 °C und der Pourpoint, bei etwa - 14 °C bis - 16 °C. Eine wichtige Kenngröße ist der CFPP. Für einen Winterdieselmotorkraftstoff wird von der DIN 51601 ein Wert von - 15 °C vorgeschrieben. Marktübliche Dieselmotorkraftstoffe (Winterware) unterschreiten in der Regel - 22 °C. Ein Kraftstoff mit einem CFPP von - 7 °C wäre z. B. für Deutschland, Skandinavien, Kanada oder Österreich in der kalten Jahreszeit absolut ungeeignet. Wenn auch Cloudpoint, Pourpoint und CFPP dem Fachmann wichtige Anhaltspunkte für die Winterfahrbarkeit eines Dieselmotorkraftstoffes liefern, so entscheidet doch letztendlich der Praxistest mit dem Fahrzeug über die Wintertauglichkeit eines Kraftstoffs. Hierzu wird das Fahrzeug samt Kraftstoff auf einem Rollenprüfstand in einer Klimakammer schrittweise abgekühlt, bis die Fahrbarkeitsgrenze des Kraftstoffs erreicht ist. Die Fahrbarkeitsgrenze von Rapsölmethylester liegt bei etwa - 10 °C.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Umesterungsprodukte von nativen Ölen und Fetten enthaltenden Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der verbesserte Kälteeigenschaften aufweist.

Diese Aufgabe wurde gelöst durch einen Kraftstoff gemäß Anspruch 1. Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Zur Herstellung der Veresterungsprodukte wird von nativen Ölen und/oder Fetten ausgegangen. Als Beispiele für pflanzliche Öle seien genannt Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maisöl, Baumwollöl, Mandelöl, Erdnußöl, Olivenöl, Palmöl, Kokusöl, Kopaöl und Senföl. Als Beispiele für tierische Fette und Öle seien genannt Fischöl, Schweineschmalz und Rindertalg. Aus Gründen der Verfügbarkeit, der chemischen Zusammensetzung und der daraus resultierenden Eigenschaften der Veresterungsprodukte werden Pflanzenöle, insbesondere Rapsöl, als Ausgangsstoff bevorzugt.

Die Öle und Fette können zunächst zur Gewinnung der darin enthaltenen Fettsäuren unter Abspaltung von Glycerin hydrolisiert bzw. verseift und ggfs. gereinigt werden. Anschließend kann als typische Veresterungsreaktion die Umsetzung mit den Monoalkoholen erfolgen. Diese Reaktion wird typischerweise säurekatalysiert durchgeführt. Zur Erhöhung der Ausbeute kann das entstehende Wasser aus dem Reaktionsgemisch entfernt und/oder Alkohol im Überschuß eingesetzt werden.

Eine andere Möglichkeit zur Gewinnung der Veresterungsprodukte besteht darin, die Öle und Fette direkt mit dem Alkohol in Form einer Alkoholyse umzusetzen. Bei diesem Verfahren wird im Wege einer Umesterung das als Öl- oder Fettbestandteil enthaltene Glycerin durch die eingesetzten Monoalkohole ausgetauscht. Eine solche Methode wird u. a. in dem US-Patent 2.271.619 beschrieben.

Insbesondere die Veresterungsprodukte von C<sub>4</sub>- und C<sub>5</sub>-Alkoholen zeigen ein im Vergleich zu den entsprechenden Methylestern hinsichtlich Cloudpoint, CFPP, Pourpoint, Fahrbarkeitsgrenze und Viskosität deutlich verbessertes Kälteverhalten. Ein besonders gutes Kälteverhalten wird erreicht, wenn es sich bei der Alkoholkomponente um verzweigte und/oder sekundäre Alkohole handelt. So können beispielsweise mit Vorteil bei der Herstellung von z. B. Rapsölkylestern auch technische Gemische verzweigter C<sub>4</sub>- und C<sub>5</sub>-Alkohole eingesetzt werden. Dabei kann zur Herstellung der Alkohole von den entsprechenden Alkenen bzw. Alkengemischen ausgegangen werden, die durch säurekatalysierte

Hydratisierung die entsprechenden Alkohole ergeben. So ist z. B. das zur Herstellung von Rapsöl-sek.-butylester erforderliche sek.-Butanol durch säurekatalysierte Hydratisierung von 1-Buten oder 2-Buten zugänglich. Die sek.-Butylester, insbesondere Rapsöl-sek.-butylester, sind besonders geeignet, da sie von allen untersuchten Veresterungsprodukten die besten Kälteeigenschaften aufweisen.

Die sek.-Butylester, insbesondere Rapsöl-sek.-butylester, können auch zur Verbesserung des Kälteverhaltens von herkömmlichem Dieseldieselkraftstoff (Sommerware) eingesetzt werden. Deutlich verbesserte und für die Praxis zufriedenstellende Kälteeigenschaften werden bei einem Esteranteil von mehr als 50 %, bezogen auf Volumen-Anteile (V.A.-%), erhalten.

Z. B. herstellungsbedingt kann in den erfindungsgemäßen Kraftstoffen auch noch ein Restgehalt bei der Veresterung nicht umgesetzter Alkohole und/oder nicht umgesetzter Fette und Öle vorliegen. Wegen des negativen Einflusses dieser Komponenten auf die Kraftstoffeigenschaften sollte der Kraftstoff zumindest im wesentlichen frei von niederen Alkoholen sowie von nativen Fetten und Ölen sein. Der Gehalt dieser Komponenten sollte deshalb jeweils weniger als 5 V.A.-%, insbesondere weniger als 2 V.A.-% vorzugsweise weniger als 0,5 V.A.-% betragen. Unter niederen Alkoholen werden in diesem Zusammenhang vorzugsweise Alkohole mit 8 und weniger, insbesondere mit 5 und weniger C-Atomen verstanden.

Die Veresterungsprodukte weisen gegenüber herkömmlichen Dieseldieselkraftstoffen verbesserte Cetanzahlen auf. Sie sind mit Mitteldestillatölen bzw. mit herkömmlichen Dieseldieselkraftstoffen in beliebigen Verhältnissen mischbar und auch in diesen Mischungen als Kraftstoff für hochverdichtende selbstzündende Motoren geeignet. Eine deutliche Verbesserung des Kälteverhaltens und der Cetanzahl ist bei einem Gehalt von weniger als 1 V.A.-% an Veresterungsprodukten nicht zu beobachten. Es ist daher bevorzugt, daß der Kraftstoff mehr als diese 1 V.A.-% an Veresterungsprodukten enthält. Bevorzugt besteht der Kraftstoff überwiegend, d. h. zu mehr als 50 V.A.-% aus den Veresterungsprodukten. Vorzugsweise sind in dem erfindungsgemäßen Kraftstoff außer ggfs. üblichen Additiven für Dieseldieselkraftstoffe wie Detergentien, zusätzliche Cetanzahlverbesserer, Schaum- und Korrosionsinhibitoren keine weiteren Bestandteile enthalten. Auch unter Berücksichtigung eines evtl. vorliegenden Gehalts an nicht umgesetzten Alkoholen und/oder Ölen sollte der erfindungsgemäße Kraftstoff vorzugsweise mehr als 95 V.A.-% Veresterungsprodukte enthalten.

Desweiteren wurde überraschend gefunden, daß bestimmte Mischungen von Rapsölkylestern ein im Vergleich zu den Einzelkomponenten hinsichtlich CFPP und Pourpoint verbessertes Kälteverhalten zeigen. Dies gilt insbesondere für die Mischungen Rapsölisopropylester/Rapsöl-2-methylbutylester, Rapsölisobutylester/Rapsöl-sek.-butylester, Rapsölisobutylester/Rapsöl-sek.-amylester, Rapsölisobutylester/Rapsöl-2-methylbutylester, Rapsöl-sek.-butylester/Rapsöl-sek.-amylester, Rapsöl-sek.-butylester/Rapsöl-2-methylbutylester, Rapsöl-sek.-amylester/Rapsöl-2-methylbutylester, Rapsöl-n-propylester/Rapsöl-2-methylbutylester. Besonders deutlich ist der Effekt bei Mischungsverhältnissen von 3 : 1 bis 1 : 3, insbesondere bei etwa 1 : 1.

Die erfindungsgemäßen Kraftstoffe werden vorzugsweise als Treibstoff für Dieselmotoren, insbesondere zum Antrieb von Kraftfahrzeugen, eingesetzt. Wegen ihrer guten biologischen Abbaubarkeit können die erfindungsgemäßen Kraftstoffe, die zumindest überwiegend aus den genannten Veresterungsprodukten bestehen, mit Vorteil in Fahrzeugen eingesetzt werden, die sich außerhalb der üblichen Verkehrswege bewegen. Dies sind z. B. forst- und landwirtschaftliche Fahrzeuge oder auch Wasserfahrzeuge in ökologisch empfindlichen Gewässern bzw. Trinkwassergewinnungsgebieten.

Desweiteren betrifft die Erfindung die Verwendung von Veresterungsprodukten von Fettsäuren aus nativen Ölen und Fetten mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Mono-Alkoholen als Cetanzahlverbesserer in Kraftstoffen für hochverdichtende selbstzündende Motoren.

Die vorliegende Erfindung soll anhand der nachstehenden Beispiele näher erläutert werden.

## Beispiele

### Herstellung der Veresterungsprodukte

8 Mol Rapsölfettsäuregemisch und 12 Mol sek.-Butanol wurden unter Zusatz von 300 ml n-Hexan und 10 g p-Toluolsulfonsäure am Wasserabscheider zum Sieden erhitzt bis sich kein Wasser mehr abschied. Nach Abdestillieren des Chloroforms wurde das Produkt mit Wasser gewaschen. Nach der Destillation im Vakuum bei 0,2 mbar wurde der reine Rapsöl-sek.-butylester erhalten. Die Ausbeute betrug 85 %.

Die Rapsölkylester mit den übrigen C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Alkoholen lassen sich analog mit ähnlichen Ausbeuten herstellen.

Nachfolgend sind die Kennwerte von Rapsöl-sek.-butylester im direkten Vergleich zu Rapsölmethylester dargestellt.

	Rapsölmethylester	Rapsöl-sek.-butylester
Cloudpoint	- 5,5 °C	- 24,0 °C
CFPP	- 9 °C	- 21 °C *
Pourpoint	- 14,4 °C	- 30,8 °C
Viskosität bei - 10 °C	740 - 2500 mPa s	--
Viskosität bei - 25 °C	fest	170 - 180 mPa s
visuelle Beurteilung nach 3 Tagen bei - 20 °C	fest	klar und flüssig

\* CFPP liegt viskositätsbedingt oberhalb des Cloudpoints

Die obigen Kennwerte sind dem Fachmann ein deutlicher Hinweis für die verbesserte Winterfahreigenschaften von Rapsöl-sek.-butylester gegenüber Rapsölmethylester.

<i>Eigenschaften von Rapsölkylestern</i>					
	Ausbeute [Gew.-%]	Cetanzahl	Cloudpoint [°C]	CFPP [°C]	Pourpoint [°C]
Rapsölethylester	85	58,0	- 12,2	- 15	- 17,1
Rapsöl-n-propylester	84	62,0	- 13,3	- 16	- 18,4
Rapsölisopropylester	69	56,0	- 17,1	- 18	- 26,3
Rapsöl-n-butylester	87	65,0	- 14,2	- 17	- 19,7
Rapsölisobutylester	89	61,0	- 17,7	- 19	- 31,0
Rapsöl-sek.-butylester	85	59,0	- 24,0	- 21	- 30,8
Rapsöl-sek.-amylester	86	61,0	- 24,4	- 16 *	- 32,3
Rapsöl-2-methyl-butylester	85	64,0	- 20,7	- 17 *	- 36,7

Bemerkung:

\* Viskosität der Proben während der Messung stark ansteigend.

Die in der Tabelle aufgeführten Ester wurden analog Beispiel 1 mit den entsprechenden Alkoholen hergestellt. Cloudpoint, CFPP und Pourpoint liegen jeweils deutlich niedriger als beim Rapsölmethylester.

Kältefahrbarkeit von Dieselmotorkraftstoff/Rapsöl-sek.-butylester-Mischungen				
Dieselmotorkraftstoff (Sommerware) [V.A.-%]	Rapsöl-sek.-butylester [V.A.-%]	Cloudpoint [°C]	CFPP [°C]	Fahrbarkeitsgrenze [°C]
100	0	2,5	- 5	- 5
75	25	1,8	- 9	-
50	50	0,8	- 10	- 10
25	75	- 3,6	- 16	- 17
0	100	- 23,1	- 25	< - 24 *

\* Die Fahrbarkeitsgrenze liegt unter - 24 °C. Eine tiefere Temperatur war mit dem zur Verfügung stehenden Rollenprüfstand aus technischen Gründen nicht zu erreichen.

#### Versuchsdurchführung des Kältefahrbarkeitstests

Der Kraftstoff wurde auf ca. 30 °C erwärmt, in den Kraftstofftank eingefüllt und die Kraftstoffleitung gespült. Das Fahrzeug wurde dann auf den im Labor ermittelten CFPP abgekühlt und der Testzyklus durchgeführt. Dieser besteht aus Starten und 1 Minute Leerlauf, dann 3 Minuten Teilgasbeschleunigung und Konstantfahrt mit 60 km/h und anschließend 15 Minuten Vollgasbeschleunigung und Konstantfahrt bei 120 km/h. Das Fahrzeug wird dann in 2 °C-Schritten weiter abgekühlt und der Testzyklus jeweils wiederholt bis die Fahrbarkeitsgrenze erreicht ist.

Kälteeigenschaften von Mischungen von Rapsölalkylester mit unterschiedlichen Alkylresten.					
		Mischungs- verhältnis	Cloudpoint [°C]	CFPP [°C]	Pourpoint [°C]
Rapsölisopropylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 1	-21,9	-20	-34,9
Rapsölisobutylester	Rapsöl-sek.- butylester	1 : 1	-20,5	-22 *	-35,6
Rapsälisobutylester	Rapsöl-sek.- amylester	1 : 1	-20,5	-23	-39,2
Rapsölisobutylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 1	-19,1	-21 *	-39,2
Rapsöl-sek.-butylester	Rapsöl-sek.- amylester	1 : 1	-24,1	-26 *	-35,5
Rapsöl-sek.-butylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 1	-22,3	-25	-44,3
Rapsöl-sek.- amylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 1	-22,2	-24	-37,4
Rapsöl-n-propylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 3	-18,5	-20	-42,2
Rapsölisobutylester	Rapsöl-sek.- amylester	1 : 3	-22,4	-23	-35,9
Rapsöl-sek.-butylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 3	-21,6	-24	< - 59
Rapsöl-sek.- amylester	Rapsöl-2-meth- ylbutylester	1 : 3	-21,7	-23	< - 59

\* Viskosität der Proben während der Messung stark ansteigend

Mindestens einer der drei jeweils ermittelten Werte liegt besser als das rein arithmetische Ergebnis aus den Werten der Einzelkomponenten.

#### Patentansprüche

- Kraftstoff für hochverdichtende selbstzündende Motoren enthaltend Veresterungsprodukte von Fettsäuren aus nativen Ölen und Fetten mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Monoalkoholen und im wesentlichen frei von niederen Alkoholen sowie nativen Fetten und Ölen.
- Kraftstoff nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß er mehr als 1, vorzugsweise mehr als 50, insbesondere mehr als 95 V.A.-%, an Veresterungsprodukten enthält.
- Kraftstoff nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Fettsäuren zumindest überwiegend aus Pflanzenölen, insbesondere Rapsöl, stammen.
- Kraftstoff nach mindestens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Monoalkohole C<sub>4</sub>- und/oder C<sub>5</sub>-Alkohole sind.
- Kraftstoff nach mindestens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Monoalkohole insbesondere verzweigte und/oder sekundäre Alkohole sind, vorzugsweise sek.-Butylalkohol.



6. Verwendung von Veresterungsprodukten von Fettsäuren aus nativen Ölen und Fetten mit C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Monoalkoholen als Cetanzahlverbesserer in Kraftstoffen für hochverdichtende selbstzündende Motoren.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 11 8741

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	FR-A-2 492 402 (INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE) * Ansprüche 1,4-6,8,9,13,15 * * Seite 3, Zeile 13 - Zeile 18 * ---	1-6	C10L1/02
P,X	US-A-5 389 113 (HENKEL KGAA) 14. Februar 1995 * Ansprüche 1-16 * * Spalte 2, Zeile 4 - Zeile 33 * ---	1-4,6	
A	DE-C-43 33 418 ( TESSOL KRAFTSTOFFE MINERALÖLE ) ---		
D,A	DE-A-31 50 989 (INST FRANCAIS DU PETROL) 5. August 1982 ---		
D,A	DE-A-41 35 294 (TESSOL KRAFTSTOFFE MINERALÖLE) 29. April 1993 ---		
D,A	DE-A-31 49 170 (INST FRANCAIS DU PETROL) 29. Juli 1982 -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			C10L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 11. März 1996	Prüfer De Herdt, O
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer andern Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 150 (04.92) (P4C30)